

體材質：AC4B鋁合金
 蘭材質：AC4B鋁合金（其他材質亦可訂製）
 片材質：SUS304（亦可更換為SUS316，訂購時請註明）
 力軸材質：SUS304（亦可更換為SUS316，訂購時請註明）
 封：N.B.R.
 用溫度：-20°C~+80°C
 蘭規格 2 1/2" : 5kg/cm²
 10kg/cm²
 150LB
 （訂購時請註明連接法蘭種類）

2.小型體積,不占空間。

導線出口
PF1/2

标准轨距单线 线路中心线至路 肩边缘的距离 (单位: m)	~10	10~30	30~80	80~180	180~360	360~500	500~750	750~1000	1000~1500	1500~2500	2500~4000	4000~	标准轨距 双线 中心线至路 肩边缘的距离 (单位: m)	~10	10~20	20~80	80~500	500~	正线 中心线至路 肩边缘的距离 (单位: m)	~40	40~120	120~250	250~	站线 中心线至路 肩边缘的距离 (单位: m)	~40	40~120	120~250	250~	平交道口 中心线至路 肩边缘的距离 (单位: m)		
	±0.2	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.7	±0.8	±0.9	±1	±1.2	±1.4	±2		±0.5	±1	±1.5	±2	±3		±0.5	±1	±1.5	±2	±3		±0.5	±1	±1.5	±2	±3	±4

粉位計 SL-300 TYPE			
圖號:		請購案號:	
A2	簽名	日期	以本圖代:
設計			比例
校核			單位 mm
審定			張數
		雙進工業股份有限公司 雙立電機工業股份有限公司	